

## Simpaty, pákové zmiešavacie batérie

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>UH00081<br/>chróm, horná časť sifónu,<br/>rohové ventily</p> | <p>UH00082<br/>chróm, horná časť sifónu</p>                           | <p>UH00083<br/>chróm, rohové ventily</p>               |
|  | <p>UH00084<br/>chróm</p>  | <p>UH01081<br/>chróm, rohové ventily<br/>pre beztlakové ohrievače</p> | <p>UH01082<br/>chróm, pre beztlakové<br/>ohrievače</p> |
|  | <p>UH00581<br/>chróm, horná časť sifónu,<br/>rohové ventily</p> | <p>UH00582<br/>chróm, horná časť sifónu</p>                           | <p>UH00583<br/>chróm, rohové ventily</p>               |
|  | <p>UH00584<br/>chróm</p>  |   |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>UH00480<br/>chróm</p>  |  |  |
|  | <p>UH00383<br/>chróm,<br/>sprchová hadica s ružicou</p>                               |  |  |
|  | <p>UH01381<br/>chróm, sprchová hadica<br/>s ružicou, pre beztlakové<br/>ohrievače</p> |  |  |
|  | <p>UH00380<br/>chróm,</p>   | <p>UH00381<br/>chróm, držiak na stenu,<br/>sprchová hadica s ružicou</p> |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>UH00388<br/>chróm</p>                 | <p>UH00389<br/>chróm, sada s konzolou,<br/>sprchová hadica s ružicou</p> |  |
|  | <p>UH00037<br/>chróm, rohové ventily</p> |  |  |

Konštrukčné vyhotovenie:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Teleso                | mosadz podľa EN 1982, nikel-pochrómovaný |
| Páka                  | Zamak 0410, pochrómovaná                 |
| Tesniace prvky        | EPDM guma                                |
| Pripojovacie potrubie | flexibilné prípojky G 3/8"               |
| Montážny otvor        | Ø 35 mm priemer                          |

 Technické parametre

|   |   |
|---|---|
| Doporučený tlakový rozsah:                      | 3 až 5 barov  |
| Maximálny tlak:                                 | až 8 barov nad  |
| Minimálny tlak:                                 | 0,5 bar   |
| Doporučený teplotný rozsah:                     | +5°C - +65°C  |
| Maximálna teplota:                              | +80°C   |
| Prietok pri tlaku 3 barov,<br>prevádzkový tlak: | <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiešavacia umývadlová batéria približne 19.8 l/min</li><li>• zmiešavacia vaňová batéria približne 20 l/min</li></ul> |
| Trieda hlučnosti:                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiešavacia umývadlová batéria trieda II</li><li>• zmiešavacia vaňová batéria trieda II</li></ul>                     |

 Montáž a údržba

Pred inštaláciou dôkladne prepláchnite prívodové potrubie.

Pripojíme umývadlovú batériu k vývodom pre prívod vody prostredníctvom ohybných hadíc. Povinne odskrutkujeme perlátor a pripojíme k vodovodnej batérii v polohe úplne otvorený. Pomaly otvoríme vodné ventily a umiestňujeme páku do všetkých polôh. Po montáži doporučujeme dlhšie trvajúce preplachovanie batérie, aby sme odstránili prípadné nečistoty. Len odborne kvalifikovaný personál môže vykonať všetky opravy.

S prevádzkovým tlakom nad 5 barov, redukčný ventil by mal byť vždy pripevnený k rúre prívodu vody.